



Nowoczesny naświetlacz LED przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie.

Obudowa wykonana z aluminium, najwyższej jakości energooszczędne moduły LED COB: Voschloch Schabe lub Philips o żywotności do 50 000 godz, dające perfekcyjne i równomierne światło (CRI 90).

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów odzieżowych i obuwniczych, butików oraz salonów firmowych.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące,
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania,
- domy: oprawy sufitowe,
- jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity.

Kąt	Moc (W)	Barwa (K)	Strumień (lm)
15°	16	3000/4000	2000
24°	16	3000/4000	2000
38°	16	3000/4000	2000
15°	29	3000/4000	3500/3700
24°	29	3000/4000	3500/3700
38°	29	3000/4000	3500/3700
15°	37	3000/4000	4700/4900
24°	37	3000/4000	4700/4900
38°	37	3000/4000	4700/4900

RAL 9006

RAL 9010

RAL 9004

